



Technický list

<i>Produkt</i>	Těsnicí butylfleece 100mm x 10 m samolepicí
<i>Popis produktu</i>	Samolepicí těsnicí butylfleece má na jedné straně vrstvu netkané textilie a na druhé strany krycí fólii. Samolepicí těsnicí butylfleece je určený k vytvoření parotěsných a vodotěsných spojů.
<i>Balení produktu</i>	šířka 100 mm tloušťka 1 mm délka 10 m
<i>Vlastnosti produktu</i>	Samolepicí těsnicí butylfleece se vyznačuje výbornou přilnavostí na různé druhy materiálu: dřevo, většinu kovů, PVC, zdivo, sklo atd. Vyznačuje se odolností vůči UV záření, zásadám, plísním a slabým kyselinám.
<i>Podklad Aplikace</i>	Musí být pevný, suchý, čistý, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Odstraňte krycí fólii a aplikujte na čistý povrch. Odstraněním papíru se uvolní relevantní přilnavost. Po nalepení na podklad přitiskněte rukou nebo použijte polotvrdý váleček, aby bylo dosaženo dobrého přilnutí.
<i>Technické údaje o produktu</i>	Přilnavost: vynikající na dřevo, plasty, většinu kovů, PVC, zdivo, sklo Lepivost: velmi dobrá Síla stlačení při 20% - N: 220 Hustota - g/cm ³ : 1,6 Tepelná odolnost - °C: -40/+90 Aplikační teplota - °C: +5/+40 /při aplikaci/ Možnost přetírat: ANO Přízpůsobení pohybu - %: + 10 Poměrné prodloužení - %: ≥150 Vodotěsnost V30 - l/m ² 30min: 0,0 Propustnost vodních par - g/m ² 24 hod: 0,18 Přidržitost podkladu - MPa: 0,10 Pevnost v tahu - MPa: 5,17 Přilnavost ve smyku dynamická - N/cm ² : 12 Pevnost ve smyku - N: 16,2 Skladovatelnost - měsíce: 12 (v chladných, suchých podmínkách) Předpokládaná životnost - let: 20 Chemická odolnost: dobrá vůči slabým kyselinám a zásadám
<i>Použití produktu</i>	Samolepicí těsnicí butylfleece lze použít pro vodotěsné spoje mezi střechou a komínem; vytvoření vodotěsných spojů v koupelnách (obkladové plochy); těsnění sanitárního vedení v místech průchodu konstrukcemi; těsnění odolná vůči páře mezi rámy PVC a zdivem.
<i>Barva</i>	černá/šedá